

業務用

アルミフィン洗浄後の中和・仕上げ剤

ザ・リンス

1029

防錆効果

除菌効果

洗浄効率アップ



荷姿：4kgポリ容器×4本

空調機のアルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げに！


防錆効果

アルミフィンの表面にアルカリが残っていると腐食・白化の原因となります。「ザ・リンス1029」はアルカリを中和すると同時に優れた防食効果により、アルミ・銅・鋼等の金属腐食を防止します。

除菌効果


殺菌剤配合で優れた除菌効果が得られます。

殺菌剤無配合品



大腸菌発生

ザ・リンス1029



大腸菌発生無し

試験条件

20倍に希釈した薬液に大腸菌の菌液を接種して5分間放置後、培地に塗布し37℃で2日間培養して試験。

洗浄効率アップ

バッファー効果でアルカリ洗剤による残留アルカリを素早く中和し、アルミフィン表面を中性に保ちます。水よりも少ない量ですすぎ洗い出来るので、洗浄時間を短縮できます。

バッファー効果とは？

pHを一定に保とうとする効果で緩衝効果ともいいます。「ザ・リンス1029」は中性を保とうとするバッファー効果が強く、水に比べてはるかに少ない量でpHを中性にし、入れすぎても酸性になることはありません。

<用途> アルミフィン・フィルター洗浄後の中和・仕上げ

< pH > 6.0~7.0(原液)

<使用濃度> 10倍~20倍希釈

<使用方法>

※アルミフィンクリーナー「ザ・エアコン1029」等で洗浄した後に使用してください。

①アルミフィン・フィルターを洗浄後、希釈した本品を高圧洗浄機でスプレーしてください。

②pH試験紙等でアルミフィン・フィルターの表面が中性であることを確認して下さい。

③ウエス等で十分に拭き上げてください。

※洗浄廃液は中和剤でpHを調整し、条例や法令に従って処理してください。

※人体に向けてスプレーしないでください。

※洗浄排水は養魚池・農業用水路・飲料水源へ直接排水しないでください。

<使用上、取扱い上の注意> ●使用前に製品安全データシート(MSDS)をお読みください。●取扱い時には換気をよくし、ゴム手袋・保護メガネ・保護マスクを着用してください。●飲用しないでください。●他の薬剤との混合は避けてください。●空容器は飲料用に使用しないでください。●廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。●子供の手の届かない、冷暗所に保管してください。●材質により変色や腐食する恐れがありますので、使用用途・使用方法以外では使用しないでください。●顔より高い箇所を洗浄する場合は、本品が顔や目に付着しないように飛び散りに十分注意してください。●洗浄物の周囲にある家具や植木などに本品が付着しないように、移動するか養生シート等で保護してください。●火災の原因となる恐れがあるので電装部分や配線等に水や本品がかからないように十分注意してください。●重量物なので、高所で保管しないでください。●保管時はキャップをしっかりと閉めてください。●直射日光や高温になるところに放置しないでください。●冬期や寒冷地では屋外に本品を放置しないでください。

<応急処置> ●万一目に入った場合はすぐに流水で15分以上十分に洗い流してください。そのまま放置すると失明するおそれがあります。コンタクトレンズを使用している場合は、必ず外してから洗眼してください。処理後はすぐに医師に相談してください。●万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに牛乳(または水)を飲ませ、**処置後はすぐに医師に相談してください**。●皮膚についていた場合はすぐに水で十分に洗い流してください。異常が残る場合は医師に相談してください。 ※いずれも受診時は本品を持参。

販売元 株式会社 今福

製造元 クリアライト工業株式会社

〒497-0004 愛知県あま市七宝町桂親田 2024-1

TEL:052-441-2159 FAX:052-443-3472

〒501-3944 岐阜県関市山田 1539-3

TEL:0575-27-3051 FAX:0575-27-3053